MATERIAL SAFETY DATA SHEET / 材料安全数据表 · 样张

再生橡胶（轮胎源）

本文件为供应链沟通用摘要样张，按 GB/T 16483 与 GHS 标签要素组织。正式版本由生产主体签发，包含完整十六部分信息。

01 / 化学品与公司标识

项目	内容
产品名称	再生橡胶（轮胎源）
产品型号	R-80 / R-60 / 定制
供应主体	WEICHENG RUBBER（威程橡胶）
地址	中国 · 山东青岛 · 城阳橡胶工业园
应急联系	sales@weiswoke.com / +86 532 8888 6688

02 / 危害概述

常温固态橡胶，不属于 GHS
易燃固体、氧化性物质或急性毒性物质。机械加工（切割、打磨、密炼）可能产生粉尘与热，应设置局部排风。

高温或燃烧时可能释放一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物与少量有机挥发物；避免吸入燃烧烟气。

03 / 急救与防护

情景	处置
吸入粉尘/烟气	转移至新鲜空气处；不适时就医。
皮肤接触	用肥皂水清洗；出现刺激时就医。
眼睛接触	用流动清水冲洗至少 15 分钟；不适时就医。
误食	漱口，不要催吐；立即就医。
工程控制	局部排风；建议佩戴防尘口罩与防护手套。

04 / 储存与运输

阴凉、干燥、通风处储存，远离火源与强氧化剂。常温运输，避免日晒、雨淋与包装破损。

废弃处置按当地固体废物管理规定执行；不建议露天焚烧。