MATERIAL SAFETY DATA SHEET / 材料安全数据表 · 样张

# 再生橡胶（轮胎源）

本文件为供应链沟通用摘要样张，按 GB/T 16483 与 GHS 标签要素组织。正式版本由生产主体签发，包含完整十六部分信息。

## 01 / 化学品与公司标识

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 再生橡胶（轮胎源） |
| 产品型号 | R-80 / R-60 / 定制 |
| 供应主体 | WEISWOKE MATERIALS（伟斯沃客） |
| 地址 | 中国 · 山东青岛 · 城阳橡胶工业园 |
| 应急联系 | sales@weiswoke.com / +86 532 8888 6688 |

## 02 / 危害概述

常温固态橡胶，不属于 GHS 易燃固体、氧化性物质或急性毒性物质。机械加工（切割、打磨、密炼）可能产生粉尘与热，应设置局部排风。

高温或燃烧时可能释放一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物与少量有机挥发物；避免吸入燃烧烟气。

## 03 / 急救与防护

| 情景 | 处置 |
| --- | --- |
| 吸入粉尘/烟气 | 转移至新鲜空气处；不适时就医。 |
| 皮肤接触 | 用肥皂水清洗；出现刺激时就医。 |
| 眼睛接触 | 用流动清水冲洗至少 15 分钟；不适时就医。 |
| 误食 | 漱口，不要催吐；立即就医。 |
| 工程控制 | 局部排风；建议佩戴防尘口罩与防护手套。 |

## 04 / 储存与运输

阴凉、干燥、通风处储存，远离火源与强氧化剂。常温运输，避免日晒、雨淋与包装破损。

废弃处置按当地固体废物管理规定执行；不建议露天焚烧。